



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VA606
Typengenehmigung erteilt	20090626
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	VALENTI RACING
04 Typ	LTZ400A
05 Typ; Variante/Version	LTZ; 400/A, 400/B
06 Vorziffer	ZH3LTZ400.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0748
10 EFKO-Code	3381
10 Hersteller	VALENTI RACING S.R.L., I-20851 Lissone (MI)
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	2,86
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	75
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe längsgelocht, auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Differential) der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheiben längsgelocht, auf HR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel links
22 Feststellbremse	mech.,Scheibe,auf HR;Hebel li. feststellbar
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	K437
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	398
28 Leistung kW	9.9
28 Leistung n	4750
29 Md. max Nm	24.8
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/im vorderen Auspuffrohr øe11! SVLTZ400 C
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe11! SVLTZ400 S VALENTI RACING
34 Motorkennzeichen	K437



34 Motorkennzeichen

rechts, hinten am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1800
40 Länge bis	0
41 Breite von	1170
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1150
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	290
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1235
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	935
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	910
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	270
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	185
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	260
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 21x7.00-10 25F, 22x7.00-10 28N, AT22x7R10 KT311, 175/70-10 42N; 10x5.5
70 Reifen Felgen	h= 20x11.00-9 38F/N, AT20x10R9 KT335, 215/50-9 50N; 9x8.0
Bemerkungen Z1	05/37) 400/A= 2 Plätze; 400/B= 1 Platz
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z5	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z7	- Öffnungen im original Frontschutzbügel werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 75 km/h erforderlich
Bemerkungen Z16	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 187 kg