



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6VA614 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150427 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsuart | Personentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e |
| 04 Marke | VALENTI RACING |
| 04 Typ | V-LTA750 |
| 05 Typ; Variante/Version | LT; 750A/A, -/B |
| 06 Vorziffer | ZH3LT750A..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2002/24-2002/24*0604 |
| 10 EFKO-Code | 3381 |
| 10 Hersteller | VALENTI RACING S.R.L., I-20851 Lissone (MI) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinten oben seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinten oben seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe; Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | A; v= ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 3,60 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 75 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech.-hydr., 2 Scheiben gelocht,mech.-hydr. |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf VR und Lamellen im Oelbad, mech.auf An- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | triebswelle (ohne Diff.) der HR; Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., Scheiben, auf VR; Hebel rechts |
| 22 Feststellbremse | mech., Lamellen, auf HR; Hebel links |
| 25 Motor Marke | SUZUKI |
| 25 Motor Typ | R407 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 722 |
| 28 Leistung kW | 13.9 |
| 28 Leistung n | 4250 |
| 29 Md. max Nm | 37.8 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in Auspuffrohr vor HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/e11SV700AS |
| 34 Motorkennzeichen | R407 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, oben hinten auf Motorgehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2150 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1250 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1220 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 500 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1280 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 930 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 940 |
| 48 Spur Achse 2 von | 940 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 950 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 369 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 430 |
| 53 Garantiegewicht bis | 500 |
| 54 Achsgarantie v von | 200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 225 |
| 54 Achsgarantie h von | 230 |
| 54 Achsgarantie h bis | 275 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= AT25x8-12, 185/88-12; 12x6.0 |
| 70 Reifen Felgen | h= AT25x10-12, 270/60-12; 12x7.5 |
| 71 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 29F, h= 41F |
| Bemerkungen Z1 | 05) LT; 750A/A LT; 750A/B |
| Bemerkungen Z2 | 37) 2 Plätze 1 Platz |
| Bemerkungen Z3 | 53) 500 430 |
| Bemerkungen Z4 | 54) v= 225 h= 275 / v= 200 h= 230 |
| Bemerkungen Z7 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z9 | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z10 | Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD |
| Bemerkungen Z11 | - erfüllt mit original Frontschutzbügel kombiniert mit original Frontgepäckträger |
| Bemerkungen Z12 | - Oeffnung unten des original Frontschutzbügels wird mit Lochblech geschlossen |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |



Bemerkungen Z18

118 - Geschwindigkeit max. 75 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen
erforderlich

Bemerkungen Z19

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht
280 kg
