



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA180
Typengenehmigung erteilt	20060727
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6SE702)
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
04 Marke	SHINERAY
04 Typ	XY200STII
05 Typ; Variante/Version	XY200STII
06 Vorziffer	LXYZCML0.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*0575
10 EFKO-Code	3912
10 Hersteller	CHONGQING SHINERAY MOTOR.,CO.,LTD, RC-400080 CHONQING, P.R. CHINA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen beim Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen hinter Sitz, oder links am Rahmen, bei der Batterie
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	2,71
19 Fahrzeug Vmax mech von	70
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR
20 Betriebsbremse Z3	(Starrachse ohne Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	der HR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel rechts feststellbar
25 Motor Marke	SHINERAY
25 Motor Typ	163FML
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	197
28 Leistung kW	10.6
28 Leistung n	7500
29 Md. max Nm	15.0
29 Md. max n	6000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/XYSTII
34 Motorkennzeichen	163FML????????



34 Motorkennzeichen

rechts, seitlich unten am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1635
40 Länge bis	1700
41 Breite von	990
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1100
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	230
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1140
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	790
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	760



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	229
52 Leergewicht bis	237
53 Garantiegewicht von	229
53 Garantiegewicht bis	237
54 Achsgarantie v von	218
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	218
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 19x7-8 31N; 8x5.5
70 Reifen Felgen	h= 18x9.5-8 31N; 8x7
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- Original Frontschutzbügel wird nicht montiert
Bemerkungen Z6	- Spitzen der Dämpferspeicher vorn nach unten gerichtet
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	118 - Geschwindigkeit max. 70km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z12	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 149kg