



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6YA148 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980603 |
| gültig für Importdatum bis | 20030930 |
| Erweiterung TG vom: | 20010518 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsubart | Personentransport |
| 04 Marke | YAMAHA |
| 04 Typ | YFM600 |
| 05 Typ; Variante/Version | AJ01W / AJ02W |
| 06 Vorziffer | AJ0.W..... / JY.AJ0.W..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 10 EFKO-Code | 7106 |
| 10 Hersteller | YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY |
| 11 Herstellerplakette | unter Sitz, oben auf Traverse |
| 12 Fahrgestellnummer | links, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | A (v= ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | s |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,66 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 75 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Kreis-V= hydr., Scheiben gelocht, auf VR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreis-H= mech., Trommel, auf rechtes HR, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | (Starrachse ohne Differential), Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommel, auf rechtes HR, Hebel links |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YAMAHA |
| 25 Motor Typ | J301E / J303E |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 595 |
| 28 Leistung kW | 14.6 |
| 28 Leistung n | 5400 |
| 29 Md. max Nm | 30.0 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/im HS-Austritt integriert |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/4WV mit integriertem Katalysator |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | Auspuffaustritt, d= 26 mm |
| 34 Motorkennzeichen | J30?E |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts, hinten unten seitlich am Motorgehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Abschirmblech über Auspufftopf |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 39 Rückspiegel | links |
| 40 Länge von | 2079 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1161 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1215 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 380 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 445 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1254 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 880 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 850 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-----|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 382 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 507 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 25x 8-12**; 12x6.0 Stahl |
| 70 Reifen Felgen | h= 25x10-10**; 10x8.0 Stahl |
| 71 Reifen Felgen | 25x10-12**; 12x7.0 Stahl |
| Bemerkungen Z1 | 36) vom Importeur montiert: Beleuchtung, Rückstrahler, Scheinwerferkontrolllampe, Kotschutzlappen hinten und |
| Bemerkungen Z2 | Diebstahlsicherung (Lenkersperre) |
| Bemerkungen Z4 | 18) Gruppengetriebe Strasse/Gelände |
| Bemerkungen Z6 | 56) zulässig gem. VTS Art. 136/3 = 150 kg |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 300 kg |