



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA286
Typengenehmigung erteilt	20040615
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20081205
Erweiterung TG Positionen	'20
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YFM350S
05 Typ; Variante/Version	AH12W
06 Vorziffer	JY4AH12W.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	unter Sitz, rechts auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	links, unten Mitte seitlich auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	2,71
19 Fahrzeug Vmax mech von	70
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, 2 Scheiben gelocht auf VR
20 Betriebsbremse Z2	und 1 Scheibe auf Antriebswelle der HR
20 Betriebsbremse Z3	Achse ohne Differential; Griff rechts
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe, auf Antriebswelle/HR
21 Hilfsbremse Z2	Griff links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Handgriff feststellbar
25 Motor Marke	YAMAHA
25 Motor Typ	H318E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	349
28 Leistung kW	12.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	28.2
29 Md. max n	4700
30 Abgasreinigung	1/integriert in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5YT
34 Motorkennzeichen	H318E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer rechts oben; unten seittl. auf Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links
40 Länge von	1770
40 Länge bis	0
41 Breite von	1095
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1080
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	325
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1210
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	815
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	860
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	255
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	380
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT21x7-10; 10x5.5
70 Reifen Felgen	h= AT20x10-9; 9x8.5
Bemerkungen Z1	20) ab Fahrgestellnummer = JY4AH12W040003000
Bemerkungen Z2	Fusspedal rechts: hydr., Kreise-V/H, 2 Scheiben gelocht auf VR
Bemerkungen Z3	und 1 Scheibe auf Antriebswelle der HR; Achse ohne Differential
Bemerkungen Z4	zus.Betätigung des V-Kreises über Handgriff rechts und SPIEGLER
Bemerkungen Z5	3-Wege-Ventil
Bemerkungen Z7	36) Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z8	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z9	- Oeffnungen des Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z11	56) zulässig gem. VTS Art 136/3 = 90kg
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht = 180kg