



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA307
Typengenehmigung erteilt	20050510
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YFM660PF
05 Typ; Variante/Version	AM02W, AM03W
06 Vorziffer	JY.AMO.W..... / AMO.W.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	rechts unter Sitz, oben am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	links, Mitte, unten seitlich auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,66



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	77
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, 2 Scheiben ww. gelocht
20 Betriebsbremse Z2	auf VR; 1 Scheibe auf Kardan / HR ohne
20 Betriebsbremse Z3	Differential; Pedal; siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan/HR; Griff links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Handgriff feststellbar
25 Motor Marke	YAMAHA
25 Motor Typ	M302E / M303E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	659
28 Leistung kW	14.8
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	33.5
29 Md. max n	4600
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5KM
34 Motorkennzeichen	M302E / M303E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motor- nummer, rechts hinten unten bei Kardan
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2085
40 Länge bis	0
41 Breite von	1150
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1210
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	410
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1275
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	890
47 Spur Achse 1 bis	900
48 Spur Achse 2 von	870
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	365
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	485
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	390
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 195/70-14 M+S; 6.0x14
70 Reifen Felgen	v = AT25x 8-12 2PR; 6.0x12
71 Reifen Felgen	h = AT25x10-12 4PR; 7.5x12
Bemerkungen Z1	20) zus. Betätigung des Kreis-V über Handgriff rechts und Spiegler 3-Wege-Wechselventil
Bemerkungen Z3	36) Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- Oeffnungen des Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z6	- Frontgepäckträger muss entfernt werden
Bemerkungen Z8	56) zulässig gem. VTS Art 136/3= 145kg
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht= 290kg