



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA326
Typengenehmigung erteilt	20060104
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsart Code	115
02 Fahrzeugsart	Personentransport
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YFZ450R
05 Typ; Variante/Version	AJ20W
06 Vorziffer	JY4AJ20W.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	unter Sitz, hinten Mitte, auf Verkleidung
12 Fahrgestellnummer	links unten Mitte, seitlich auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	2,71



19 Fahrzeug Vmax mech von	73
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Kreise V/H, 2 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	gelocht auf VR und 1 Scheibe auf HA
20 Betriebsbremse Z3	ohne Differential, Fusspedal rechts
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 1 Scheibe a. HA; Griff links
22 Feststellbremse	mech., 1 Scheibe a. HA; Griff links
25 Motor Marke	YAMAHA
25 Motor Typ	J323E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	449
28 Leistung kW	14.1
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	29.2
29 Md. max n	4100
30 Abgasreinigung	1/in HS integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5TG
34 Motorkennzeichen	J323E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer rechts hinten, unten seidl. am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links
40 Länge von	1840
40 Länge bis	0
41 Breite von	1185
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1090
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	270
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	945
47 Spur Achse 1 bis	970
48 Spur Achse 2 von	895
48 Spur Achse 2 bis	925
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	244
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	369
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	10
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 165/70-10 27N; 10x6 / 165/60-10 27N; 10x6 / AT21x7-10; AT10x5.5 / 195/50-10 98N; 10x6
70 Reifen Felgen	h= 215/50-9 50N; 9x8 / 225/40-10 32N; 10x10 / AT20x10-9; AT 9x8.5 / AT20x11-10; AT10x10
Bemerkungen Z1	36) Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z2	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z3	- Oeffnungen des Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z5	56) zulässig gem. VTS Art. 136/3= 84kg
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht= 169kg