



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA435
Typengenehmigung erteilt	20091105
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20110215
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsубart Code	115
02 Fahrzeugsубart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	700 Raptor
05 Typ; Variante/Version	AM07W
06 Vorziffer	JY4AM07..... / JY4AM14.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	hinten, Mitte unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	links, Mitte unten auf Rahmenrohr, bei Schalthebel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	2,71
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	80
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben auf VR und 1 Scheibe auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswelle der HR; Pedal (alle Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	gelocht, HA ohne Diff.) siehe Bemerk.
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Antriebswelle der HR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel feststellbar
25 Motor Marke	YAMAHA
25 Motor Typ	M308E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	686
28 Leistung kW	10.1
28 Leistung n	4900
29 Md. max Nm	39.2
29 Md. max n	2100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/YAMAHA 1S3
34 Motorkennzeichen	M308E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links hinten, oben am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1845
40 Länge bis	0
41 Breite von	1190
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1130
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	360
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	930
47 Spur Achse 1 bis	950
48 Spur Achse 2 von	895
48 Spur Achse 2 bis	905
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	267
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	392
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 165/70-10 27N; 10x6
70 Reifen Felgen	h= 225/40-10 32N; 10x10 / AT20x10-9; 9.5x8.5
71 Reifen Felgen	h= 215/50-9 50N; 9x8.5 / AT20x11-10; 10x10
Bemerkungen Z1	20) zusätzliche Betätigung der VR über Hebel rechts und Spiegler 3-Wege-Wechselventil
Bemerkungen Z3	28) Leistungsreduktion durch zusätzliches Steuergerät "Dynojet Powercommander III"; Ident. = 412-410
Bemerkungen Z4	(zusätzlich zu original ECU) und Oeffnungswinkel-Begrenzung der Drosselklappe über modifizierten
Bemerkungen Z5	Gaszug; Gehäusedeckel des Anschlags beim Gaszug wird mit Abreisschrauben montiert (Oeffnung der
Bemerkungen Z6	Drosselklappe= 5 mm)
Bemerkungen Z8	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z10	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z11	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z12	- Oeffnungen des Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z14	56) gesetzlich zulässige Anhängelast: 91 kg



Bemerkungen Z19

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht

182 kg
