



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA528
Typengenehmigung erteilt	20121108
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YFM550
05 Typ; Variante/Version	AJ53W
06 Vorziffer	5Y4AJ53W.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, unter Sattel auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	vorn, links unten auf Rahmenrohr bei Trapez
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker; elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	3,66
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	84
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben längsgelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR
20 Betriebsbremse Z3	(Starrachse ohne Diff.); Pedal rechts
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben längsgelocht auf VR;
21 Hilfsbremse Z2	Handhebel rechts
22 Feststellbremse	mech., Scheibe gelocht auf HR; Hebel rechts
25 Motor Marke	YAMAHA
25 Motor Typ	J328E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	558
28 Leistung kW	14.1
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	29.6
29 Md. max n	4300
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/YAMAHA 1HP
34 Motorkennzeichen	J328E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts, Mitte unten auf Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2065
40 Länge bis	0
41 Breite von	1180
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1240
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	460
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	880
47 Spur Achse 1 bis	930
48 Spur Achse 2 von	880
48 Spur Achse 2 bis	910
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	369
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	494
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 195/70-14 M+S; 6.0x14 / 205/55R-16; 7.0x16 ET25 / 205/50R-17; 7.0x17 ET25
70 Reifen Felgen	v = AT25x 8-12 2PR, 185/80-12; 6.0x12 / 205/50R-16; 7.0x16 ET25
71 Reifen Felgen	h = AT25x10-12 4PR, 270/60-12; 7.5x12 / 225/45R-16; 7.0x16 ET25
Bemerkungen Z1	28) Leistungsreduktion durch zusätzliches Steuergerät "Power Commander PN22-033"; Typ HMA YFM550
Bemerkungen Z2	(zusätzlich zu original ECU) und Oeffnungswinkel-Begrenzung der Drosselklappe über
Bemerkungen Z3	modifizierten Gaszug; Gehäusedeckel des "15kW-Anschlags" beim Gaszug wird mit
Bemerkungen Z4	Abreissschrauben montiert
Bemerkungen Z6	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z8	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z9	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z10	- erfüllt mit Horizontalstrebe in oberer Oeffnung des original Frontschutzbügels
Bemerkungen Z11	- Oeffnung unten am Frontschutzbügel wird geschlossen



Bemerkungen Z13

56) zulässig gem. VTS Art 136/3= 140kg

Bemerkungen Z19

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z20

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches
Leergewicht= 280kg
