



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA534
Typengenehmigung erteilt	20121219
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20140117
Erweiterung TG Positionen	'36
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YFM700R
05 Typ; Variante/Version	AM46W
06 Vorziffer	5Y4AM46W.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	hinten, Mitte unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	links, Mitte unten auf Rahmenrohr bei Schalthebel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	2,71
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe auf Antriebswelle ohne Differen-
20 Betriebsbremse Z3	tial auf HR; Pedal; siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Antriebswelle der HR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel feststellbar
25 Motor Marke	YAMAHA
25 Motor Typ	M308E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	686
28 Leistung kW	14.3
28 Leistung n	4980
29 Md. max Nm	45.2
29 Md. max n	2110
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1S3
34 Motorkennzeichen	M308E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links hinten, oben am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links
40 Länge von	1845
40 Länge bis	0
41 Breite von	1170
41 Breite bis	1250
42 Höhe von	1130
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	360
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	930
47 Spur Achse 1 bis	990
48 Spur Achse 2 von	895
48 Spur Achse 2 bis	950
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	267
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	392
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 165/70-10 27N, 165/60-10 27N; 10x6 / AT21x7-10; 10x5.50 / 195/50-10 (18x8.0-10) 98N; 10x6.00
70 Reifen Felgen	h= 215/50-9 50N; 9x8.50 / 225/40-10 32N; 10x10
71 Reifen Felgen	h= AT20x10-9; 9.0x8.0 / 9.0x8.50 / AT20x11-10; 10x10
Bemerkungen Z1	15) auf Wunsch mit Wilbers Fahrwerk: Typ KBA90771 632-788 vorn / KBA90752 642-788 hinten
Bemerkungen Z3	20) zus. Betätigung der VR über Hebel rechts und Spiegler 3-Wege-Wechselventil
Bemerkungen Z5	28) Leistungsreduktion durch zusätzliches Steuergerät "Power Commander PN22-046", Typ HMA YFM700R (zusätzlich zu
Bemerkungen Z6	original ECU) und Oeffnungswinkel-Begrenzung
Bemerkungen Z8	36) Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z9	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z10	- Oeffnungen des Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z12	Zentralscheinwerfer, Marke ele, Typ 186, Prüfkennzeichen MBH / PL / e9 426600A
Bemerkungen Z13	Originalscheinwerfer ab Werk, STANLEY P3735 / R / L", abdecken und ausser Betrieb setzen



Bemerkungen Z15

56) gesetzlich zulässige Anhängelast = 91kg

Bemerkungen Z21

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht
= 182 kg
