



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA599
Typengenehmigung erteilt	20140702
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YFM700
05 Typ; Variante/Version	AM56W
06 Vorziffer	5Y4AM56W.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, unter Sattel auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	vorn, links unten auf Rahmenrohr bei Trapez
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker; elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	3,66
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	85
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben geschlitzt, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	hydr.-mech., Scheiben gelocht, auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Antriebswelle ohne
21 Hilfsbremse Z2	Differential der HR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech.,Scheibe,auf HR; Hebel re.feststellbar
25 Motor Marke	YAMAHA
25 Motor Typ	M322E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	686
28 Leistung kW	14.9
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	33.5
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	2/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/YAMAHA 2BG
34 Motorkennzeichen	M322E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts, Mitte unten auf Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2065
40 Länge bis	0
41 Breite von	1180
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1240
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	460
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1000
47 Spur Achse 1 bis	1060
48 Spur Achse 2 von	955
48 Spur Achse 2 bis	1010
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	369
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	494
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 195/70-14 M+S; 6.0x14
70 Reifen Felgen	v= AT25x8-12 2PR, 185/80-12; 6.0x12 / 205/50R-16; 205/55R-16; 7.0x16 ET25; / 205/50R-17; 7.0x17 ET25
71 Reifen Felgen	h= AT25x10-12 4PR, 270/60-12; 7.5x12 / 225/45R-16; 205/55R-16; 7.0x16 ET25; / 205/50R-17; 7.0x17 ET25
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt mit Horizontalstrebe in oberer Oeffnung des original Frontschutzbügels
Bemerkungen Z6	- Oeffnung unten am Frontschutzbügel wird geschlossen
Bemerkungen Z8	56) zulässig gem. VTS Art 136/3= 140kg
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht= 280kg