



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA660
Typengenehmigung erteilt	20160427
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20161021
Erweiterung TG Positionen	'20/21/22
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YFM700 Kodiak
05 Typ; Variante/Version	AM94W
06 Vorziffer	5Y4AM94W.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, unter Sattel auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	vorn, links unten auf Rahmenrohr bei Trapez
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,66
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	81
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben geschlitzt, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	hydr.-mech., Scheiben gelocht, auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Antriebswelle ohne
21 Hilfsbremse Z2	Differential der HR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech.,Scheibe,auf HR; Hebel re.feststellbar
25 Motor Marke	YAMAHA
25 Motor Typ	M327E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	708
28 Leistung kW	14.8
28 Leistung n	4900
29 Md. max Nm	32.5
29 Md. max n	4050
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/YAMAHA B16
34 Motorkennzeichen	M327E



<b>34 Motorkennzeichen</b>	vor Motornummer,	rechts, Mitte unten auf Motorgehäuse
<b>Anbringungsort</b>		
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	2	
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	0	
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	1	
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0	
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts	
<b>40 Länge von</b>	2065	
<b>40 Länge bis</b>	0	
<b>41 Breite von</b>	1180	
<b>41 Breite bis</b>	0	
<b>42 Höhe von</b>	1240	
<b>42 Höhe bis</b>	0	
<b>43 Überhang vorne von</b>	0	
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0	
<b>43 Überhang hinten von</b>	460	
<b>43 Überhang hinten bis</b>	0	
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	1250	
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0	
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0	
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0	
<b>47 Spur Achse 1 von</b>	1000	
<b>47 Spur Achse 1 bis</b>	1060	
<b>48 Spur Achse 2 von</b>	955	



48 Spur Achse 2 bis	1010
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	375
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 215/55R17; 205/50R17; 7.0x17 ET25
70 Reifen Felgen	v= AT26x8-12; AT25x8-12; 6.0x12;
71 Reifen Felgen	h= AT26x10-12; AT25x10-12; 7.5x12
Bemerkungen Z1	Bremsanlage ww.
Bemerkungen Z2	20) hydr., 2 Scheiben geschlitzt auf VR und mech., Mehrscheiben im Oelbad auf Kardan, auf Antriebswelle (ohne
Bemerkungen Z3	Differential) der HR; Pedal
Bemerkungen Z4	21) mech., Mehrscheiben im Oelbad auf Kardan, auf Antriebswelle (ohne Differential) der HR; Hebel links
Bemerkungen Z5	22) wie Hilfsbremse, Hebel arretierbar
Bemerkungen Z7	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z9	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z10	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z11	- erfüllt mit Horizontalstrebe in oberer Oeffnung des original Frontschutzbügels



<b>Bemerkungen Z12</b>	- Oeffnung unten am Frontschutzbügel wird geschlossen
<b>Bemerkungen Z14</b>	56) zulässig gem. VTS Art 136/3= 143kg
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z21</b>	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht= 286kg