



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7LA501
Typengenehmigung erteilt	20150326
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160321
Erweiterung TG Positionen	'19
01 EFKO-Code	71
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (MEHRSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	127
02 Fahrzeugsubart	Motorisierter Rollstuhl
04 Marke	LUKAS JENNI
04 Typ	Poni 35-30
05 Typ; Variante/Version	Poni; 35-30
06 Vorziffer	3530.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2353
10 Hersteller	LUKAS JENNI GmbH, 8424 Embrach
11 Herstellerplakette	unterhalb der Lenksäule
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinter Vorderrad auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	11,00



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR und HR; Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	Elektro., gelüftete Federspeicherbremse,
21 Hilfsbremse Z2	nicht abstufbar
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FUKUTA
25 Motor Typ	ACVF
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	1
28 Leistung n	1000
29 Md. max Nm	10
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	ACVF
34 Motorkennzeichen	1,00kW / 1000/min / 15V AC Plakette auf Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'--



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1926
40 Länge bis	1936
41 Breite von	760
41 Breite bis	780
42 Höhe von	1030
42 Höhe bis	1660
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	310
43 Überhang hinten bis	320
44 Abstand Achse 1-2 von	1355
44 Abstand Achse 1-2 bis	1365
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	645
47 Spur Achse 1 bis	655
48 Spur Achse 2 von	675
48 Spur Achse 2 bis	685
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	277



52 Leergewicht bis	400
53 Garantiegewicht von	440
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	260
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	80
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	80
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	80
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	3.5-10, 100/80-10; 2.5-10 ET-17
70 Reifen Felgen	Mindest-Index: v/h= 51J
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsstufen 0-10, 0-20 bzw. 0-30 km/h (Drehzahl Elektromotor) elektr. über Software einstellbar
Bemerkungen Z3	36/51) auf Wunsch lieferbar mit Wetterschutz (Dach, Frontscheibe)
Bemerkungen Z5	75) nicht bewertbar