



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SKS Swiss Viva

Typengenehmigungs-Nr.: 7SA201

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	7SA201
Typengenehmigung erteilt	20020529
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	71
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (MEHRSPURIG)
02 Fahrzeugsbart Code	127
02 Fahrzeugsbart	Motorisierter Rollstuhl
10 EFKO-Code	1414

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SKS
04 Typ	Swiss Viva
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	SKS REHAB AG, 8762 Schwanden GL
11 Herstellerplakette	vorne, auf Querträger
12 Fahrgestellnummer	vorne, auf Querträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	MICRO MOTOR
25 Motor Typ	PMGSt80/65
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.25
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	PMGSt80/65



34 Motorkennzeichen
Anbringungsort

0,25kW; 5250/min; 24V= Plakette auf Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	h= Federbeine
16 Lenkung	elektr., Drehzahldifferenz der HR
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	28,00

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0

Masse & Dimensionen

40 Länge von	960
40 Länge bis	0
41 Breite von	590
41 Breite bis	635
42 Höhe von	1040
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	360
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	465
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	520
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	100
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 2.80-4 42A3; 3.0x4
70 Reifen Felgen	h= 3.00-8 28A3; 3.0x8

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	Erkennungsmerkmale: CM/CH 7SA2 01 auf Herstellerplakette
Bemerkungen Z3	19) 5 Geschwindigkeitsstufen elektronisch einstellbar
Bemerkungen Z5	20) Generatorbremse mit nachgeschalteter Sicherheitsmagnetbremse, auf HA; Nullstromabschaltung
Bemerkungen Z7	22) elektromagnetisch gelüftete Federdruck-Scheibenbremse, auf HA
Bemerkungen Z9	36) Diebstahlsicherung: Kontaktstecker
Bemerkungen Z11	52) inkl. Gel-Batteriesatz zu 36kg
Bemerkungen Z13	75) nicht bewertbar