



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7TA801
Typengenehmigung erteilt	20130729
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160825
Erweiterung TG Positionen	'18/25/34/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (MEHRSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	104
02 Fahrzeugsubart	Dreirad
04 Marke	TWIST
04 Typ	T4 2x2
05 Typ; Variante/Version	Elektro-Rollstuhl
06 Vorziffer	T4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2401
10 Hersteller	DEGONDA-REHAB SA, 1006 Lausanne
11 Herstellerplakette	vorne, links unten am Chassis
12 Fahrgestellnummer	vorne, links unten am Chassis
14 Achsen/Räder	'3/5
15 Federung	v+h= Schraubenfeder
16 Lenkung	elektr., Drehzahldifferenz der HR
17 Achsantrieb	H; A2
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	?



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	15
25 Motor Marke	AMT / KOLEKTOR
25 Motor Typ	SRG0511 / PMGST 90/50
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.7
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	siehe Bemerkung
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,35kW; ?/min; 24V= Plakette; auf Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	910
40 Länge bis	1065
41 Breite von	600
41 Breite bis	650
42 Höhe von	900
42 Höhe bis	1200



43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	350
44 Abstand Achse 1-2 bis	370
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	485
47 Spur Achse 1 bis	495
48 Spur Achse 2 von	540
48 Spur Achse 2 bis	570
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	135
52 Leergewicht bis	180
53 Garantiegewicht von	275
53 Garantiegewicht bis	350
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0



55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



<b>69 Reifen Felgen</b>	Reifen: 6x1.25, 7x1.75, 200x50, 3.00-8, 2.80/2.50-4
<b>70 Reifen Felgen</b>	Felgen: 6x1.25, 7x1.75, 200x50, 3.00-8, 2.80/2.50-4 Alu. oder Kunststoff (Reifen/Felgen als Einheit)
<b>Bemerkungen Z1</b>	20) Generatorbremse mit nachgeschalteter Sicherheitsmagnetbremse, auf HA;
<b>Bemerkungen Z2</b>	21) Elektromotor, Rekuperationsbremse wirksam auf HA
<b>Bemerkungen Z3</b>	22) elektromagnetisch gelüftete Federdruck-Scheibenbremse, auf HA
<b>Bemerkungen Z5</b>	18) 20,00 / 24,00 / 25,00
<b>Bemerkungen Z6</b>	19) 2 Geschwindigkeitsstufen 0-10 oder 0-15km/h elektronisch einstellbar
<b>Bemerkungen Z8</b>	24) 2 Elektromotoren zu 0,35 kW = 0,70 kW
<b>Bemerkungen Z10</b>	28/34) ww. n= 230/min oder 240/min
<b>Bemerkungen Z12</b>	34) SRG0511 / PMGST 90/50-L; PMGST 90/50-R
<b>Bemerkungen Z14</b>	36) Diebstahlsicherung: Hauptschalter
<b>Bemerkungen Z16</b>	52) inkl. Batteriesatz zu 39-46kg
<b>Bemerkungen Z18</b>	75) nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z21</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 km/h oder 15 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z22</b>	400 - keine Helmtragepflicht