



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 8AA101 |
| Typengenehmigung erteilt | 19961128 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 19970530 |
| Erweiterung TG Positionen | '53/54 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 04 Marke | AEBI |
| 04 Typ | TP 98 A |
| 06 Vorziffer | TP98A.... / TP98A..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2585 |
| 10 Hersteller | AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn auf Kotflügel-Innenseite unter Beifahrersitz od. im Fussraum vor Beifahrersitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich auf Längsträger, hinter Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 15,41 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 2-Kreise, Mehrscheiben im Oelbad, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Hydraulikhilfe, auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR, a.W. |
| 21 Hilfsbremse Z2 | zusätzlich hydr. Federspeicher, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | VM |
| 25 Motor Typ | 22B/3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2776 |
| 28 Leistung kW | 61 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 299 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/FT44669.01 (Austritt ar oder ac) |
| 34 Motorkennzeichen | 22B/3 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, hinten auf Motorblock (Plakette) |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorraum beidseitig sowie Verschalung an |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Kabinenrückwand mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschdämpfung Z3 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 a.W. |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 1275 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2250 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3150 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1760 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2047 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2047 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 7000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 6000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1300 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 11.5/80-15.3; 9.00x15.3; 15.0/55-17; 13.00x17; 285/75R16; 8.00x16 |
| 70 Reifen Felgen | 7.50-18; 5.50x18 (als zusätzlicher Reifen für ZW hinten) |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 2575-2740 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07/36/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren |
| Bemerkungen Z3 | 18) mit Geländeganggruppe, a.W. mit Halbgang |
| Bemerkungen Z5 | 21) Notlösung Federspeicher: Spindel an Zylinder |
| Bemerkungen Z7 | 38) Sicherheitsrahmen OECD-Nr. CSD 1408/?, ausbaubar bis zur geschlossenen Kabine. Die Ausrüstung ist bei der |
| Bemerkungen Z8 | Einzelabnahme zu kontrollieren |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag im Fahrzeugausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag |
| Bemerkungen Z22 | 202 - Anhängelast darf 6000 kg erreichen, wenn wirksames Bremsen vom Zugfahrzeug aus oder durch Hilfsperson |
| Bemerkungen Z23 | gewährleistet ist |