



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AA102
Typengenehmigung erteilt	19970609
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
04 Marke	AEBI
04 Typ	TP 98 B
06 Vorziffer	TP98B.... / TP98B.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf Kotflügel-Innenseite unter Beifahrersitz od. im Fussraum vor Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger, hinter Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,41
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreise, Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	Hydraulikhilfe, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR, a.W.
21 Hilfsbremse Z2	zusätzlich hydr. Federspeicher, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	22B/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	61.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	299.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FT44669.01 (Austritt ar oder ac)
34 Motorkennzeichen	22B/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten auf Motorblock (Plakette)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum beidseitig sowie Verschalung an
35 Geräuschdämpfung Z2	Kabinenrückwand mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 a.W.
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1275
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	3150
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1760
47 Spur Achse 1 bis	2047
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2047
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3; 9.00x15.3; 15.0/55-17; 13.00x17; 285/75R16; 8.00x16
70 Reifen Felgen	7.50-18; 5.50x18 (als zusätzlicher Reifen für ZW hinten)
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2575-2740 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/36/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	18) mit Geländeganggruppe, a.W. mit Halbgang
Bemerkungen Z5	21) Notlösung Federspeicher: Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z7	38) Sicherheitsrahmen OECD-Nr. CSD 1408/?, ausbaubar bis zur geschlossenen Kabine. Die Ausrüstung ist bei der
Bemerkungen Z8	Einzelabnahme zu kontrollieren
Bemerkungen Z20	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z22	202 - Anhängelast darf 6000 kg erreichen, wenn wirksames Bremsen vom Zugfahrzeug aus oder durch Hilfsperson
Bemerkungen Z23	gewährleistet ist