



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AA103
Typengenehmigung erteilt	19970602
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20031015
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	AEBI
04 Typ	TT50
05 Typ; Variante/Version	TT50 / TT55
06 Vorziffer	TT50.... / TT50.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	links, unter Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Vorderachsgehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	5,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreise, Trommeln, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V1505-T-EU4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	30.9
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	102
29 Md. max n	2300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TP47910/01 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	V1505T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummerrechts seitlich auf Motorblock, über Anlasser
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1/a.W.
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	2814
40 Länge bis	3168
41 Breite von	1800
41 Breite bis	2300
42 Höhe von	1930
42 Höhe bis	2125
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	655
43 Überhang hinten bis	695
44 Abstand Achse 1-2 von	1620
44 Abstand Achse 1-2 bis	1820
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1440
47 Spur Achse 1 bis	1805
48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	1805
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	2200
53 Garantiegewicht bis	2400
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	1400
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	31x15,50-15 4PR; 13x15; a.W. zus. 6.50-16 4PR; 4.50x16 als ZW-Bereifung vorn und/oder hinten
70 Reifen Felgen	29x13,50-15 4PR; 10x15; a.W. zus. 5.00-16 4PR; 4.00x16 als ZW-Bereifung vorn und/oder hinten
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen= S0e1!0037 (TT50) oder S0e1!0083 (TT55); ausbaubar bis zur geschlossenen Kabine.
Bemerkungen Z2	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z4	18) mit Gruppe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z6	52) laut Waagschein
Bemerkungen Z11	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube