



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AA108
Typengenehmigung erteilt	20010419
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030312
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
04 Marke	AEBI
04 Typ	TP98A
05 Typ; Variante/Version	Motor 77B/8
06 Vorziffer	TP98A.... / TP98A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf Kotflügel-Innenseite unter Beifahrersitz od. im Fussraum vor Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger, hinter Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,41



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	Hydraulikhilfe, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR, a.W.
21 Hilfsbremse Z2	zusätzlich hydr. Federspeicher, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	77B/8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	64
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	310
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FT44669.01 Austritt ac/aru
34 Motorkennzeichen	77B/8
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer Plakette; hinten auf Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum und Motordeckel mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 a.W.
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	3150
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1760
47 Spur Achse 1 bis	2047
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2047
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	7500
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3900
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7000kg GesGew.: v= 11.5/80-15.3 8PR; 15.0/55-17 10PR; 285/75R16 / h= dito
70 Reifen Felgen	7500kg GesGew.: v= 11.5/80-15.3 8PR; 15.0/55-17 10PR; 285/75R16 / h= nur Doppelbereifung; siehe Bemerkungen
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2575-2740mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	18) mit Geländeganggruppe, a.W. mit Halbgang
Bemerkungen Z3	21) Notlösung Federspeicher: Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z5	38) Sicherheitsrahmen TP98 (F44588) e1*79/622*0048, ausbaubar bis zur geschlossenen Kabine. Die Ausrüstung
Bemerkungen Z6	ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
Bemerkungen Z8	68) 7000/7500kg GesGew.: v = 11.5/80-15.3 8PR + 7.50-18 6PR
Bemerkungen Z9	7000/7500kg h = 11.5.80-15.3 8PR + 11.5/80-15.3 8PR
Bemerkungen Z10	7000/7500kg 15.0/55-17 10PR + 7.50-18 6PR
Bemerkungen Z11	7500kg 11.5/80-15.3 12PR + 7.50-18 6PR
Bemerkungen Z13	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z18	Eintrag im Fahrzeugausweis:



Bemerkungen Z19

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
