



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AA122
Typengenehmigung erteilt	20180815
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	20250213
Erweiterung TG Positionen	'26
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
04 Marke	AEBI
04 Typ	TP420
05 Typ; Variante/Version	201E; A?A?85?A0?/2??A02DAA????
06 Vorziffer	TAH43201E.12.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	links, beim Kabineneinstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	hydro-pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	12.92



18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf Kardanwelle
23 Dauerbremse	a.W. Hydraulisch
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	60D/3 (R754EUVI)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	80
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	420
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	60D/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, beim Kabineneinstieg



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	3150
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1680
47 Spur Achse 1 bis	1704
48 Spur Achse 2 von	1644
48 Spur Achse 2 bis	2300



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4700
52 Leergewicht bis	4800
53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 440/50R17, 425/55R17, 15.5/50R18, 285/70R19.5
70 Reifen Felgen	h= 440/50R17 + 7.50-18, 425/55R17 + 7.50-18, 425/55R17 + 285/80R16
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Mauser T5200; OECD 4/1 829
Bemerkungen Z3	09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e1*167/2013*00079. Genehmigungsnummer auf Herstellerschild
Bemerkungen Z4	ohne Gültigkeit. Grund: Traktor T4.3a zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z6	16) a.W. Allradlenkung mit automatischer Abschaltung bei Vmax > 25 km/h
Bemerkungen Z8	18) Strasse-/Geländegruppe, Halbgang
Bemerkungen Z10	19) V-max. 30 km/h elektronisch begrenzt
Bemerkungen Z12	22) a.W. Federspeicher
Bemerkungen Z14	30) KP: 1/ww. 11062053F, 11062051F oder 11062071F, 11062070F und
Bemerkungen Z15	K : 1/ww. A1060061A, A1060062A, 1162067F, 11062068F
Bemerkungen Z17	36/51) Warnhinweis Im Display bei Motorstart: Minimales Betriebsgewicht der Hinterachse 1900 kg
Bemerkungen Z20	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



**Bemerkungen Z22**

Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z23**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich

**Bemerkungen Z24**

400 - Mindestbetriebsgewicht der Hinterachse: 1900 kg