



# Typenschein Auszug

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 8AA128                           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200319                         |
| gültig für Importdatum bis | 0                                |
| Erweiterung TG vom:        | 20250213                         |
| Erweiterung TG Positionen  | '26                              |
| 01 EFKO-Code               | 0                                |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORKARREN                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106                              |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell                      |
| 04 Marke                   | AEBI                             |
| 04 Typ                     | VT450 Vario                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | 201E; A?A?85?A0?/?2????02DAA???? |
| 06 Vorziffer               | TAH43201E.11.....                |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                |
| 10 EFKO-Code               | 2585                             |
| 10 Hersteller              | AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf     |
| 11 Herstellerplakette      | links, beim Kabineneinstieg      |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Längsträger           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                             |
| 15 Federung                | hydro-pneumatisch                |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                    |
| 17 Achsantrieb             | Allrad                           |
| 18 Getriebe 1              | hm                               |
| 18 iA 1                    | 12.92                            |



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 18 Zuordnung 1                        | a                                  |
| 18 Zuordnung 2                        | b                                  |
| 18 Zuordnung 3                        | c                                  |
| 18 Zuordnung 4                        | d                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 30                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR      |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse                    | Federspeicher, auf Kardanwelle     |
| 23 Dauerbremse                        | a.W. Hydraulisch                   |
| 25 Motor Marke                        | FCA                                |
| 25 Motor Typ                          | 60D/3 (R754EUVI)                   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                  |
| 27 Hubraum                            | 2970                               |
| 28 Leistung kW                        | 80.0                               |
| 28 Leistung n                         | 2600                               |
| 29 Md. max Nm                         | 420.0                              |
| 29 Md. max n                          | 1100                               |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                  |
| 34 Motorkennzeichen                   | 60D/3                              |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, beim Kabineneinstieg        |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 0            |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 0            |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 0            |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 0            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2850         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3250         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1680         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1704         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1644         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2300         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 4600  |
| 52 Leergewicht bis            | 4800  |
| 53 Garantiegewicht von        | 8500  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 4200  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 5200  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 10800 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 1500  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 6000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 440/50R17, 425/55R17, 15.5/55R18, 285/70R19.5   |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 440/50R17 + 7.50-18, 425/55R17 + 7.50-18, 425/55R17 + 285/80R16                                       |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine: Mauser T5200; OECD 4/1 829  |
| Bemerkungen Z3                      | 09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e1*167/2013*00079.<br>Genehmigungsnummer auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z4                      | ohne Gültigkeit. Grund: Traktor T4.3a zu Motorkarren transformiert                                       |
| Bemerkungen Z6                      | 16) a.W. Allradlenkung mit automatischer Abschaltung bei Vmax > 25 km/h                                  |
| Bemerkungen Z8                      | 18) stufenloser mechanisch-hydrostatisch-leistungsverzweigter Fahrtrieb                                  |
| Bemerkungen Z10                     | 19) V-max. 30 km/h elektronisch begrenzt   |
| Bemerkungen Z12                     | 30) KP: 1/ww. 11062053F, 11062051F oder 11062071F, 11062070F und   |
| Bemerkungen Z13                     | K : 1/ww. A1060061A, A1060062A, 1162067F, 11062068F  |
| Bemerkungen Z15                     | 36/51) Warnhinweis Im Display bei Motorstart: Minimales Betriebsgewicht der<br>Hinterachse 1400 kg       |
| Bemerkungen Z18                     | 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |



**Bemerkungen Z22**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich

---

**Bemerkungen Z23**

400 - Mindestbetriebsgewicht der Hinterachse: 1400 kg

---