



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AA601
Typengenehmigung erteilt	19960702
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	AUSA
04 Typ	108 DA
06 Vorziffer	392.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	6913
10 Hersteller	AUSA CENTER S.L.U., E-08240 MANRESA / BARCELONA
11 Herstellerplakette	links, unterhalb Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost., auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	16,36
19 Fahrzeug Vmax mech von	21
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ-DITER
25 Motor Typ	LKS-RA
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	567
28 Leistung kW	8.7
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	36
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/'LK'
34 Motorkennzeichen	LKS-RA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich auf Motor- gehäuse (Plakette)
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2570
40 Länge bis	0
41 Breite von	1100
41 Breite bis	0



42 Höhe von	1410
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	850
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	280
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1440
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	920
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	960
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1260
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2325
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0



54 Achsgarantie h von	600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0



<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	v=6.00-16; 4.00x16
<b>70 Reifen Felgen</b>	h=135R12, 5.00-12; 4x12
<b>Bemerkungen Z1</b>	36) Richtungsblinker vorn: Homologationszeichen 1 (E) erforderlich
<b>Bemerkungen Z2</b>	Standlichter dürfen nicht über Zündschlüssel geschaltet sein
<b>Bemerkungen Z3</b>	52) a.W. lieferbar mit Sicherheitsrahmen und Fahrerschutzdach
<b>Bemerkungen Z5</b>	74) erhöhter Leerlauf für Trübungsmessung mit Steckbolzen am Gestänge einstellen (1690 /n)
<b>Bemerkungen Z10</b>	Eintrag im Fahrzeugausweis:
<b>Bemerkungen Z11</b>	187 - Im Anhängerbetrieb links und rechts Rückspiegel erforderlich