



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AA602
Typengenehmigung erteilt	19960702
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	AUSA
04 Typ	150 DG
06 Vorziffer	081.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	6913
10 Hersteller	AUSA CENTER S.L.U., E-08240 MANRESA / BARCELONA
11 Herstellerplakette	links, unterhalb Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost., auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	16,36
19 Fahrzeug Vmax mech von	21
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ-DITER
25 Motor Typ	LKS-RA
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	567
28 Leistung kW	8.7
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	36.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/'LK'
34 Motorkennzeichen	LKS-RA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich auf Motor- gehäuse (Plakette)
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2520
40 Länge bis	0
41 Breite von	1570
41 Breite bis	0



42 Höhe von	1470
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	770
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	290
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1460
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1360
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1060
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1280
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2870
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2150
54 Achsgarantie v bis	0



54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0



67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=7.50-16; 5.50x16
70 Reifen Felgen	h=155R13, 145R13; 4x13
Bemerkungen Z1	36) Richtungsblinker vorn: Homologationszeichen 1 (E) erforderlich
Bemerkungen Z2	Standlichter dürfen nicht über Zündschlüssel geschaltet sein
Bemerkungen Z3	52) a.W. lieferbar mit Sicherheitsrahmen und Fahrerschutzdach
Bemerkungen Z5	74) erhöhter Leerlauf für Trübungsmessung mit Steckbolzen am Gestänge einstellen (1690 /n)
Bemerkungen Z10	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z11	187 - Im Anhängerbetrieb links und rechts Rückspiegel erforderlich