



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AA603
Typengenehmigung erteilt	19960702
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	AUSA
04 Typ	350 AHG
06 Vorziffer	611.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	6913
10 Hersteller	AUSA CENTER S.L.U., E-08240 MANRESA / BARCELONA
11 Herstellerplakette	links, vorn auf Motorhaube
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich auf Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	5,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	22



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardanwelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2203
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2197
28 Leistung kW	35.6
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	155
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/'19077-12111'
34 Motorkennzeichen	V2203
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links obenauf Einspritzpumpenflansch
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3760
40 Länge bis	0
41 Breite von	1830
41 Breite bis	0



42 Höhe von	2600
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	920
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	750
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2090
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1510
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2550
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6150
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4400
54 Achsgarantie v bis	0



54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0



67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3, 9.00x15.3
Bemerkungen Z1	36) Richtungsblinker vorn: Homologationszeichen 1 (E) erforderlich
Bemerkungen Z2	Standlichter dürfen nicht über Zündschlüssel geschaltet sein
Bemerkungen Z3	52) mit Sicherheitsrahmen und Fahrerschutzdach, ww. ohne lieferbar
Bemerkungen Z10	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z11	187 - Im Anhängerbetrieb links und rechts Rückspiegel erforderlich