



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 8AA706 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020930 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | AIXAM |
| 04 Typ | 500-5 Pick-Up |
| 05 Typ; Variante/Version | G65V |
| 06 Vorziffer | VLGG65V.A..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 10 EFKO-Code | 2023 |
| 10 Hersteller | AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts unten in Kabine, seitlich am Längsträger, bei Sicherheitsgurtverankerung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 2,63 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben oder |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln mit Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | Z482 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 479 |
| 28 Leistung kW | 9.5 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 28.5 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/AM-1070 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/AM-1080 Austritt aa |
| 34 Motorkennzeichen | Z482 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn (erhaben eingegossen)oder hinten am Motorblock (schlecht sichtbar) |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor und Variator, |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3075 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1440 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1530 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 610 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1925 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1270 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1265 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 500 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 750 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 350 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 145/60R13 65M; 4.00x13 ET23.5 |
| Bemerkungen Z1 | 09/11) Abgeleitet von Gesamtgenehmigung e2*92/61-2000/7*0025; Gesamtgenehmigungs-Nr. auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z2 | ohne Gültigkeit; Grund: zu Motorkarren transformiert |
| Bemerkungen Z4 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzung: Anschlagbuchse (Länge = 20mm) bei Motor-Variatorscheibe |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich (spezielles Fahrzeug) |