



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AA903
Typengenehmigung erteilt	20060905
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20061109
Erweiterung TG Positionen	'53/57/58
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	650
05 Typ; Variante/Version	650
06 Vorziffer	4UF..ATV.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	links, am Rahmenrohr, vor Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	links, hinten am horizontalen Rahmenrohr, unter Schalldämpfer
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	R; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	3,60
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	und 1 Scheibe, auf HR (Antriebswelle ohne
20 Betriebsbremse Z3	Diff.); Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf HR (Antriebswelle ohne
21 Hilfsbremse Z2	Diff.); Pedal
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf HR; Hebel rechts unten
25 Motor Marke	ARCTIC CAT
25 Motor Typ	VF650AE
26 Bauart	4-Takt / 2 / V2
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	633
28 Leistung kW	14.6
28 Leistung n	3840
29 Md. max Nm	48.1
29 Md. max n	1170
30 Abgasreinigung	1/in HS; vom Importeur montiert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/28472 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	VF650AE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorgehäuse, unter Variator
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2440
40 Länge bis	2550
41 Breite von	1395
41 Breite bis	1500
42 Höhe von	1330
42 Höhe bis	1500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	600
43 Überhang hinten bis	700
44 Abstand Achse 1-2 von	1280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1090
47 Spur Achse 1 bis	1150
48 Spur Achse 2 von	1120
48 Spur Achse 2 bis	1200
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	485
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	580
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	477
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 292mm
Bemerkungen Z1	01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6AA6 36
Bemerkungen Z2	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z4	13/36) vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut:
Bemerkungen Z5	- 4 TATOU Raupen-Kit bestehend aus: 20 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen
Bemerkungen Z6	Typ: 6025-04-0750      24 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder, 4 Raupen
Bemerkungen Z7	- Geschwindigkeitsbegrenzung / - Geschwindigkeitsmesser
Bemerkungen Z9	18) Untersetzung Raupen-Kit= 1,6; in i.A. nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z10	19) 30km/h bei 5400/min; Geschwindigkeitsbegrenzung: mech., Gasanschlag am Griff, Schraube 15mm vorstehend
Bemerkungen Z12	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z14	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z15	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z16	- Oeffnungen des original Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen



<b>Bemerkungen Z17</b>	- erfüllt mit original Frontgepäckträger
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Gasanschlagschraube beim Griff
<b>Bemerkungen Z23</b>	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z24</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich