



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AA907
Typengenehmigung erteilt	20080423
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	700 EFI TRV
06 Vorziffer	4UF..ATV.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	links, am Rahmenrohr vor Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	links, hinten am horizontalen Rahmenrohr unter Schalldämpfer
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	R; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Diff.) der HR; Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe auf Antriebswelle der HR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts unten
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	P414
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	695
28 Leistung kW	15
28 Leistung n	5150
29 Md. max Nm	35.6
29 Md. max n	3350
30 Abgasreinigung	1/in VS
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0512-305
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/375NM29397 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	P414
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; rechts, seitlich am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2260
40 Länge bis	0
41 Breite von	1460
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1310
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	610
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1473
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1140
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1135
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	545
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	645
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	477
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	477
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 290 oder 292 mm
Bemerkungen Z1	01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6AA6 51
Bemerkungen Z2	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z4	13/36) vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut:
Bemerkungen Z5	- 4 TATOU oder TJD Raupen-Kit bestehend aus: 20 od. 24 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen
Bemerkungen Z6	24 od. 28 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder, 4 Raupen
Bemerkungen Z7	- Geschwindigkeitsbegrenzung
Bemerkungen Z9	18) Untersetzung Raupen-Kit= 1,6; in i.A. nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z10	19) 30km/h bei 5150/min; Geschwindigkeitsbegrenzung:
Bemerkungen Z11	mech., Drosselklappenanschlag mittels Schraube
Bemerkungen Z13	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z15	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:



Bemerkungen Z16	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z17	- erfüllt mit original Frontgepäckträger
Bemerkungen Z18	- Oeffnungen links und rechts des Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Kunststoffabdeckung über Drosselklappenbetätigung
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z24	125 - Sonderbewilligung erforderlich