



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AA911
Typengenehmigung erteilt	20100215
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20160322
Erweiterung TG Positionen	'31/40/41/43/47/48/70/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsубart Code	103
02 Fahrzeugsубart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	700
05 Typ; Variante/Version	A; 70/4AV-1, 70/4AO-1
06 Vorziffer	VADA704A...X.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	6253
10 Hersteller	ARCTIC CAT GmbH, A-5600 St. Johann/PG
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'0
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch; Motorradlenker
17 Achsantrieb	R; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2



18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR
20 Betriebsbremse Z3	(HA ohne Differenzial); Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	der HR; Pedal rechts
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel rechts feststellbar
25 Motor Marke	ARCTIC CAT
25 Motor Typ	0700A1
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	695
28 Leistung kW	15
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	38
29 Md. max n	2750
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ARCTIC CAT ACE7 øe9!
34 Motorkennzeichen	0700A1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse unterhalb Zylinder



37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2520
40 Länge bis	2800
41 Breite von	1400
41 Breite bis	1490
42 Höhe von	1310
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	610
43 Überhang hinten bis	660
44 Abstand Achse 1-2 von	1280
44 Abstand Achse 1-2 bis	1480
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1110
47 Spur Achse 1 bis	1190
48 Spur Achse 2 von	1100
48 Spur Achse 2 bis	1170
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	513
52 Leergewicht bis	545
53 Garantiegewicht von	645
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	477
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	477
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 290-330 mm
Bemerkungen Z1	01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6AA6 59
Bemerkungen Z3	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z5	13/36) vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut: 4 TATOU, TJD Raupen-Kit, ARCTIC CAT Tiger Trax / Tiger Trax2
Bemerkungen Z6	- 20, 24 oder 28 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen
Bemerkungen Z7	24, 28, 40 oder 56 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder, 4 Raupen
Bemerkungen Z8	- Geschwindigkeitsbegrenzung
Bemerkungen Z10	18) Untersetzung Raupen-Kit= 1.4 bzw 1.6; in i.A. nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z11	19) 30km/h bei 5950/min; Geschwindigkeitsbegrenzung:
Bemerkungen Z12	mech., Anschlag am Gasgriff, Anschlagschraube 14mm vorstehend
Bemerkungen Z14	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z15	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z16	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD



Bemerkungen Z17	- erfüllt mit original Frontgepäckträger
Bemerkungen Z18	- Oeffnungen des Frontschutzbügels werden mit Lochblech verschlossen
Bemerkungen Z19	37) Total: bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Anschlagschraube
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30km/h
Bemerkungen Z24	125 - Sonderbewilligung erforderlich