



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AA912
Typengenehmigung erteilt	20151028
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	Prowler 700
05 Typ; Variante/Version	H; 70/4A0-1, 70/4A0-2
06 Vorziffer	VADH.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	6253
10 Hersteller	ARCTIC CAT GmbH, A-5600 St. Johann/PG
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4 siehe Bemerkungen
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	R; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	3,60



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Kreise, Scheiben/Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	auf VR und HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe (ww. gelocht), auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswelle der HR; Handhebel
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ARCTIC CAT
25 Motor Typ	0700
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	695
28 Leistung kW	15.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	38.5
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ARCTIC CAT ACE7 ϕ e9!
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	375NM29397
34 Motorkennzeichen	0700
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse unterhalb Zylinder



37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3620
40 Länge bis	3710
41 Breite von	1743
41 Breite bis	1783
42 Höhe von	2075
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	650
43 Überhang hinten bis	800
44 Abstand Achse 1-2 von	2159
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1433
47 Spur Achse 1 bis	1453
48 Spur Achse 2 von	1418
48 Spur Achse 2 bis	1438
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	940
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	460
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	265
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	265
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	1265
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite v= 305-370 mm / h= 330-440 mm
Bemerkungen Z1	01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6AA6 66
Bemerkungen Z2	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z4	09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e9*2002/24-1137/2008*6012
Bemerkungen Z5	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z6	Grund : Kleinmotorfahrzeug zu Motorkarren transformiert und mit Raupen-Kit versehen
Bemerkungen Z8	14) vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut: 4 TATOU oder TJD Raupen-Kit oder ARCTIC CAT Tiger Trax
Bemerkungen Z9	pro Raupe: 1 Antriebsachse, 1 Antriebsrad / 2 Spannachsen, 4 Spannräder / 3-4 Laufachsen, 6-8 Laufräder
Bemerkungen Z11	18) Untersetzung Raupen-Kit= 1.4 bzw 1.6; in i.A. nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z13	19) Vmax.-Reduktion durch Importeur; Drosselung der Motorleistung durch Anschlag am Gaspedal 15 mm



Bemerkungen Z15	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z16	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z17	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z18	- erfüllt mit original Frontgepäckträger
Bemerkungen Z19	- Oeffnungen des Frontschutzbügels werden mit Lochblech verschlossen
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Anschlagschraube Gaspedal
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30km/h
Bemerkungen Z24	125 - Sonderbewilligung erforderlich