



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AA913
Typengenehmigung erteilt	20161110
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsart Code	103
02 Fahrzeugsart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	XR 700
05 Typ; Variante/Version	R; 70/4A0-N, -/4A0-P
06 Vorziffer	VADR704A0..X.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	6253
10 Hersteller	ARCTIC CAT GmbH, A-5600 St. Johann/PG
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., ww. elekt. Lenkhilfe; Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,10



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR
20 Betriebsbremse Z3	(HA ohne Differenzial); Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	(ohne Diff.) der HR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., Getriebeblockierung, Schalthebel "P"
25 Motor Marke	ARCTIC CAT
25 Motor Typ	0700
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	695
28 Leistung kW	15.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	36.0
29 Md. max n	3000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ARCTIC CAT 0512-676 $\phi$ e9!
34 Motorkennzeichen	0700
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse unterhalb Zylinder
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2480
40 Länge bis	2590
41 Breite von	1400
41 Breite bis	1500
42 Höhe von	1400
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	610
43 Überhang hinten bis	700
44 Abstand Achse 1-2 von	1325
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1080
47 Spur Achse 1 bis	1165
48 Spur Achse 2 von	1080
48 Spur Achse 2 bis	1195
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	540
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	360
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	173
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	173
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	15
69 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 290 bis 330 mm
Bemerkungen Z1	01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6AA6 69
Bemerkungen Z2	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z4	05) Version 4A0-N / 4A0-P
Bemerkungen Z5	16) ohne elekt. Lenkhilfe / mit elekt. Lenkhilfe
Bemerkungen Z7	13/36) vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut:
Bemerkungen Z8	- 4 TATOU oder TJD Raupen-Kit oder ARTIC CAT Tiger Trax / Tiger Trax2
Bemerkungen Z9	bestehend aus: 20 od. 24 od. 28 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen
Bemerkungen Z10	24 od. 28 od. 40 od. 56 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder, 4 Raupen
Bemerkungen Z11	18) Untersetzung Raupen-Kit= 1,45-1,60; in i.A. nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z12	19) 30km/h bei 4950/min; Geschwindigkeitsbegrenzung:
Bemerkungen Z13	mech., Gasanschlagschraube an Pedal, Schraube 16 mm vorstehend
Bemerkungen Z15	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss



<b>Bemerkungen Z16</b>	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
<b>Bemerkungen Z17</b>	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
<b>Bemerkungen Z18</b>	- erfüllt mit original Frontgepäckträger
<b>Bemerkungen Z19</b>	37) Total: bei der Einzelabnahme festlegen
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Gasanschlagschraube beim Griff
<b>Bemerkungen Z23</b>	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z24</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich