



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AB104
Typengenehmigung erteilt	19991129
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	AEBI RASANT
04 Typ	2200
05 Typ; Variante/Version	Kommunal-Trak 2200
06 Vorziffer	20390....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	6246
10 Hersteller	NUSSMUELLER GmbH, A-8541 SCHWANBERG
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts seitlich an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Längsträger, oberhalb Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	8,86
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Trommeln,auf Antriebswellen der VA
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommeln,auf Antriebswellen der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2203 (Code 7)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2197
28 Leistung kW	33.7
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	142.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16286-12111 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	V2203
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben am Motorgehäuse, neben Einspritzpumpe
35 Geräushdämpfung Z1	Kabinenunterseite über Motor mit Absorptions-
35 Geräushdämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2620
40 Länge bis	0
41 Breite von	1340
41 Breite bis	1400
42 Höhe von	2200
42 Höhe bis	2250
43 Überhang vorne von	550
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	550
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1520
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	990
47 Spur Achse 1 bis	1080
48 Spur Achse 2 von	950
48 Spur Achse 2 bis	990
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1680
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2650
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1640
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1400
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	560
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 26x12.00-12 6PR 10.50x12
70 Reifen Felgen	h= 23x 8.50R12 4PR 7.00x12
Bemerkungen Z1	18) Arbeits- / Transport-Gruppe
Bemerkungen Z3	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Kontrollschilder technisch bedingt
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube