



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AB602
Typengenehmigung erteilt	20070612
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	AB KAWASAKI
04 Typ	Mule 610
05 Typ; Variante/Version	KAF400-A
06 Vorziffer	TBA66M610.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
10 EFKO-Code	2880
10 Hersteller	AD. BACHMANN AG, 9554 Tägerschen
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte Fahrzeug seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	links, am Rahmen unter Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	4,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Trommeln, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KAWASAKI
25 Motor Typ	FJ400D
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	401
28 Leistung kW	9.9
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	29.7
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIAF400 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	FJ400D
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Lüftergehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. 2
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	2720
40 Länge bis	0
41 Breite von	1335
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1802
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	600
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1779
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1051
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	999
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	535
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	862
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	285
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	577
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 24x9.00-10; 10x7.00
70 Reifen Felgen	h= 24x11.00-10; 10x8.50
Bemerkungen Z1	18) mit Strassen-/Geländegruppe
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h: mit Variator-Distanzhülse Typ: 39x28x11mm, Länge 11mm
Bemerkungen Z5	36) orig. Rahmen; a.W. mit teilweiser od. ganz geschlossener Kabine MAUSER WX-181
Bemerkungen Z6	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z8	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z9	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z10	- erfüllt mit Horizontalstrebe in Oeffnung des original Kunststoff-Frontschutzbügels
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich