



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AB604
Typengenehmigung erteilt	20081106
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20110404
Erweiterung TG Positionen	'53/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	AB KAWASAKI
04 Typ	Mule 4010 D
05 Typ; Variante/Version	KAF950
06 Vorziffer	TBA66M40D.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2880
10 Hersteller	AD. BACHMANN AG, 9554 Täggerschen
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger, Mitte Fahrzeug
12 Fahrgestellnummer	am Rahmen unter Sitz, vorne Mitte
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	R; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	5,40
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	26
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Trommeln, auf alle Raupen
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KAWASAKI
25 Motor Typ	AF950AE
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	953
28 Leistung kW	17.7
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	52.0
29 Md. max n	2800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/28151 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	950D
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links oben auf Motorblock, bei Motornummer
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. 2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3025
40 Länge bis	3195
41 Breite von	1630
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2005
42 Höhe bis	2035
43 Überhang vorne von	300
43 Überhang vorne bis	415
43 Überhang hinten von	560
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1870
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1270
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1285
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	784



52 Leergewicht bis	939
53 Garantiegewicht von	1405
53 Garantiegewicht bis	1465
54 Achsgarantie v von	409
54 Achsgarantie v bis	606
54 Achsgarantie h von	996
54 Achsgarantie h bis	1030
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	545
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	545
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 292mm
Bemerkungen Z1	01) Variante Motorkarren (kein Ausnahmefahrzeug) siehe TG 8AB6 03
Bemerkungen Z2	Für die landw. Zulassung mit teilweiser oder ganz geschlossener Sicherheitskabine
Bemerkungen Z3	MAUSER WX-147 (geprüft nach Richtlinie 79/622/EWG) erhältlich.
Bemerkungen Z4	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z5	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z6	14) vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut:
Bemerkungen Z7	v+h= 4 TATOU Raupen-Kit bestehend aus: 20 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen
Bemerkungen Z8	Typ: 6025-04-3010 20 Laufräder, 4 Antriebsräder, 4 Spannräder, 4 Raupen
Bemerkungen Z9	h= 2 TATOU Raupen-Kit bestehend aus: 16 Laufachsen, 2 Antriebsachsen, 4 Spannachsen
Bemerkungen Z10	Typ: 6125-04-3010 58 Laufräder, 2 Antriebsräder,
Bemerkungen Z11	18) mit Strassen-/ Geländegruppe. Untersetzung Raupen-Kit= 1,5; in i.A. nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z12	19) 20 km/h mit Variator-Distanzhülse Typ: 39x28x11mm, Länge 11mm oder



Bemerkungen Z13	26 km/h ohne Variator-Distanhülle
Bemerkungen Z15	36) a.W. mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine; 07/36/51 bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z17	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z18	- original Fahrzeugfront ohne Frontschutzbügel
Bemerkungen Z20	73) Motor mit einer Leistung $\leq 19\text{kW}$ = keine Abgasgenehmigung erforderlich
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 oder 30 km/h und Heckmarkierungstafel erforderlich
Bemerkungen Z24	125 - Sonderbewilligung erforderlich