



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AB704
Typengenehmigung erteilt	20141216
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20160126
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	AVANT
04 Typ	640
05 Typ; Variante/Version	M640?????
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	6813
10 Hersteller	AVANT TECNO OY, FI-33470 Ylöjärvi / Finnland
11 Herstellerplakette	in Kabine, vorne rechts neben Lenksäule
12 Fahrgestellnummer	links, am Rahmen unterhalb Einstieg
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	22
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, auf VR, abstufbar
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V1505-EU1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	28.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	92.0
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A35261
34 Motorkennzeichen	V1505
34 Motorkennzeichen	oben oder seitlich an Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2550



40 Länge bis	2557
41 Breite von	990
41 Breite bis	1305
42 Höhe von	2034
42 Höhe bis	2219
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	920
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	880
47 Spur Achse 1 bis	970
48 Spur Achse 2 von	880
48 Spur Achse 2 bis	970
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1620
52 Leergewicht bis	1920
53 Garantiegewicht von	1850



53 Garantiegewicht bis	2900
54 Achsgarantie v von	1480
54 Achsgarantie v bis	2300
54 Achsgarantie h von	1480
54 Achsgarantie h bis	2300
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	23-10.50x12; 7.00x12
70 Reifen Felgen	26-12.00x12, 320/60x12; 10.50x12
71 Reifen Felgen	27-8.50x15; 6.00x15
Bemerkungen Z1	22) Federspeicher zusätzlich über elektrischen Schalter betätigt
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich