



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AB709
Typengenehmigung erteilt	20220222
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	AVANT
04 Typ	530
05 Typ; Variante/Version	M530?????
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	6813
10 Hersteller	AVANT TECNO OY, FI-33470 Ylöjärvi / Finnland
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts vor Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	an Vorderachse rechts oder rechts seitlich am hinteren Rahmen nach Gelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	19
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, auf HR
21 Hilfsbremse Z2	Lamellen im Oelbad, nicht abstufbar
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1105-EF02
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1123
28 Leistung kW	18.2
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	70.4
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	D1105-EF02
34 Motorkennzeichen	oben oder seitlich an Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	2570
40 Länge bis	0
41 Breite von	1030
41 Breite bis	1420
42 Höhe von	1985
42 Höhe bis	2275
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	790
43 Überhang hinten bis	920
44 Abstand Achse 1-2 von	1220
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	817
47 Spur Achse 1 bis	1037
48 Spur Achse 2 von	817
48 Spur Achse 2 bis	1037
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1290
52 Leergewicht bis	2000



53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	1860
54 Achsgarantie h von	1450
54 Achsgarantie h bis	1860
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	23-8.50x12, 23-10.50x12; 7.00x12
70 Reifen Felgen	26-12.00x12, 26.5-14x12, 320/60x12; 10.50x12
71 Reifen Felgen	27-8.50x15; 6.00x15
Bemerkungen Z1	21) Notlösung: Schraube an Gehäuse
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich