



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8BA205
Typengenehmigung erteilt	19980106
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BOSCHUNG
04 Typ	Pony DP 604-3T
05 Typ; Variante/Version	DP 604-3T
06 Vorziffer	510225....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
10 EFKO-Code	2713
10 Hersteller	MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne
11 Herstellerplakette	in Kabine, vorn am Fahrersitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	V=Blattfederung/h=keine
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	6,86
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,1-Kreis,Trommeln/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatisch mit Vorschubhebel
22 Feststellbremse	mech.,Trommeln,auf HR + komb. mit ...
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	D8H
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1905
28 Leistung kW	44
28 Leistung n	3150
29 Md. max Nm	153
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/501032871
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/501032881 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	D8H
34 Motorkennzeichen	Plakette, links Mitte Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden, -Rückwand, Treibstoff- und
35 Geräuschdämpfung Z2	Hydrauliktank motorseitig mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z3	material belegt. Absorptionsblenden beidseits
35 Geräuschdämpfung Z4	vom Motor und unter Kühler ...



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3370
40 Länge bis	0
41 Breite von	1250
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2070
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	650
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	720
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	985
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1000
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2270
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	5000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 175R14 99N 5 1/2x14 ET 30
70 Reifen Felgen	h= 7.50R16 122L 5.50x16 ET -10
Bemerkungen Z1	22) hydr. Federspeicher, Lamellen, a. Getriebewelle
Bemerkungen Z3	35) Absorptionswanne unter Motor. Ladebrückenrahmen über Motor 4-seitig mit Absorptionsmaterial
Bemerkungen Z4	belegt. Gummischürzen 3 an Kabine 4 an Kabinenträger und 2 an Kippbrücke
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101- Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube + Schwenkwinkelbegrenzungs-Schraube
Bemerkungen Z22	(Plastikhülse) am Oelmotor