



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 8BA216   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200303   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORKARREN                                      |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 107  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Basisfahrzeug                                    |
| 04 Marke                   | BOSCHUNG   |
| 04 Typ                     | Pony   |
| 05 Typ; Variante/Version   | P4-T   |
| 06 Vorziffer               | TBS.....316....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 269  |
| 07 Karosserieform          | Geräteträger                                     |
| 10 EFKO-Code               | 2713   |
| 10 Hersteller              | MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne                 |
| 11 Herstellerplakette      | in Kabine, links seitlich unter Nebensitz        |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Blattfeder, Stossdämpfer; h= Cantilever       |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch; VR- oder Allradlenkung            |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | h2   |
| 18 iA 1                    | 12,14  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 30   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln,                            |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | ALB auf HR   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse  |
| 22 Feststellbremse                    | hydr. Federspeicher, Trommeln, auf HR                            |
| 25 Motor Marke                        | VM   |
| 25 Motor Typ                          | 60D/15 (R754EUVI)  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2970   |
| 28 Leistung kW                        | 75.0   |
| 28 Leistung n                         | 2600   |
| 29 Md. max Nm                         | 380.0  |
| 29 Md. max n                          | 1100   |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen  |
| 34 Motorkennzeichen                   | 60D/15   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, seitlich am Motorblock und Plakette vorn am Zylinderkopf |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorraum oben mit Absorptionsmaterial belegt                    |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen          | '2           |
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 0            |
| 40 Länge bis             | 0            |
| 41 Breite von            | 0            |
| 41 Breite bis            | 0            |
| 42 Höhe von              | 0            |
| 42 Höhe bis              | 0            |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 0            |
| 43 Überhang hinten bis   | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2188         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1044         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1148         |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1044         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1148         |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 5000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 2730 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2730 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 3500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 3500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 350  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/70R15C 112R M+S; 7x15 ET67/15  |
| Bemerkungen Z1                      | 16) Allrad-, HR- oder Allrad-Parallelenkung wird in Fahrstufe h2 automatisch hydraulisch ausgeschaltet |
| Bemerkungen Z3                      | 30) KP 1/CDN4/400B617, BF111/350B715 und   |
| Bemerkungen Z4                      | K 1/CDN4/400CUSCR10A   |
| Bemerkungen Z6                      | 36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend-, Standlichter, Richtungsblinker an Kabinendach                   |
| Bemerkungen Z8                      | 52) 3010 kg mit Frontanbauplatte und Standardbrücke  |
| Bemerkungen Z10                     | 66) gebremst 7500 / ungebremst 5000  |
| Bemerkungen Z13                     | 07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z22                     | 101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube, an Hydraulikmotor               |
| Bemerkungen Z23                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich.  |