



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8BA704
Typengenehmigung erteilt	19970828
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	BENFORD
04 Typ	RS 5000
05 Typ; Variante/Version	5000RS
06 Vorziffer	SLBDDNOZE.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	5198
10 Hersteller	BENFORD LTD, GB-CV345DR WARWICK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf Radschutz beim Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte oben bei Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	12,30
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	29



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreise, Scheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf Getriebewelle bzw. alle
23 Dauerbremse	Räder
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1004-4HR
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	56.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	287.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/15273894 / Austritt aau
34 Motorkennzeichen	AA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts, hinten seitlich auf Motorblock (Plakette)
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum oben mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4600
40 Länge bis	0
41 Breite von	2075
41 Breite bis	2100
42 Höhe von	2450
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1050
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1765
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1765
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4100



52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	8920
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6210
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6210
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.0-18,12 PR; 9.00x18
Bemerkungen Z1	20) Kreisausfall-Kontrollampe wird vom Importeur montiert
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z23	141 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik