



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8BA705
Typengenehmigung erteilt	19971106
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	19990108
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BENFORD
04 Typ	2300 YSH
05 Typ; Variante/Version	2300 YSH
06 Vorziffer	SLBDRN0.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	5198
10 Hersteller	BENFORD LTD, GB-CV345DR WARWICK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Vorder- und Hinterwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	14,8
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf VA,
20 Betriebsbremse Z2	wirkend auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VA,
21 Hilfsbremse Z2	wirkend auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNE82A
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1331
28 Leistung kW	21.9
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	88.29
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/15921355; Austritt aa
34 Motorkennzeichen	3TNE82A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventil- deckel + 82A rechts, am Block eingegossen
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum oben und seitlich links vorn sowie
35 Geräuschdämpfung Z2	über Getriebe mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3640
40 Länge bis	0
41 Breite von	1740
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1850
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	810
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1830
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1510
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2400
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1150
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1150
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.0/75-15.3 8PR; 9.00x15.3 Stahl
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	400- Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik; Mulde gegen Drehen