



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8BB102
Typengenehmigung erteilt	20050124
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	BOBCAT
04 Typ	Toolcat 5600
05 Typ; Variante/Version	Motor: 35.50 kW
06 Vorziffer	4248.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
10 EFKO-Code	5711
10 Hersteller	BOBCAT INGERSOLL RAND, USA-58040 GWINNER-NORTH DAKOTA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich hinten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	links, hinten am Rahmen, Nähe Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schraubenfedern, Stossd.; h= Blattfedern
16 Lenkung	hydrostatisch, Allrad
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	27
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb, 2-Kreise V/H,
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse, in Verbindung
21 Hilfsbremse Z2	mit Federspeicher der Feststellbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher auf VA+HA
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2203-M-DI-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2197
28 Leistung kW	35.5
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	152.0
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/200775 Austritt arh
34 Motorkennzeichen	V2203
35 Geräuschdämpfung Z1	Brückenboden über Motor mit Absorptionsmate-
35 Geräuschdämpfung Z2	rial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3800
40 Länge bis	4850
41 Breite von	1540
41 Breite bis	1570
42 Höhe von	2044
42 Höhe bis	2200
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	1020
44 Abstand Achse 1-2 von	2159
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1270
47 Spur Achse 1 bis	1290
48 Spur Achse 2 von	1270
48 Spur Achse 2 bis	1290
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2220
52 Leergewicht bis	2600
53 Garantiegewicht von	3400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	200
69 Reifen Felgen	v= 27x10.50-15 6R; 8.00x15
70 Reifen Felgen	h= 27x10.50-15 10PR; 8.00x15
Bemerkungen Z1	36) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren; Beleuchtung wird durch Importeur montiert
Bemerkungen Z3	52) Basisfahrzeug mit Schnellwechsellvorrichtung, Ladeschaufel und Standardkipprücke
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: vorn auf Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	160 - Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik