



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 8BB503 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240626 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 04 Marke | BAUMANN |
| 04 Typ | EGX70 ? |
| 05 Typ; Variante/Version | EGX70; ??./??./??./?? ?? |
| 06 Vorziffer | 1.... |
| 07 Karosserieform Code | 198 |
| 07 Karosserieform | Seitengabelstapler |
| 10 EFKO-Code | 3456 |
| 10 Hersteller | BAUMANN S.r.l., I-37010 Cavaion (Verona) |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, im Rahmeneinschnitt |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m1 |
| 18 iA 1 | 1,00 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 20 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 2-Kreise VR/HR, VR Trommeln, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | HR Lamellen im Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | hydr., Federsp., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR |
| 25 Motor Marke | BEST MOTOR |
| 25 Motor Typ | G1L02300 |
| 26 Bauart | / Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 40.0 |
| 28 Leistung n | 1770 |
| 29 Md. max Nm | 215.8 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | G1L02300 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | auf Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4800 |



| | |
|--------------------------|-------|
| 40 Länge bis | 5400 |
| 41 Breite von | 2070 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2850 |
| 42 Höhe bis | 4000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1100 |
| 43 Überhang hinten bis | 1400 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2980 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1640 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2140 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1670 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2170 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 11000 |
| 52 Leergewicht bis | 16000 |
| 53 Garantiegewicht von | 11000 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht bis | 18000 |
| 54 Achsgarantie v von | 9600 |
| 54 Achsgarantie v bis | 13000 |
| 54 Achsgarantie h von | 10700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 14500 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v/h= 355/65-15 / 355/65R15 |
| Bemerkungen Z1 | 21) Notlösung: Schraube am Achsgehäuse |
| Bemerkungen Z3 | 25/28) 2 Motoren zu 20 kW = 40 kW |
| Bemerkungen Z4 | 107,9 Nm = 215,18 Nm |
| Bemerkungen Z6 | 36) Notausstieg: bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z8 | 75) nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z20 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: |
| Bemerkungen Z21 | Hubgabel in Fahrstellung auf rote Makierung |
| Bemerkungen Z22 | Seitengabeln eingefahren, dass sie das Fahrzeug seitlich nicht überragen |