



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8BB504
Typengenehmigung erteilt	20240626
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	BAUMANN
04 Typ	EGX80 ?
05 Typ; Variante/Version	EGX80; ??./??./??./?? ??
06 Vorziffer	1....
07 Karosserieform Code	198
07 Karosserieform	Seitengabelstapler
10 EFKO-Code	3456
10 Hersteller	BAUMANN S.r.l., I-37010 Cavaion (Verona)
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts
12 Fahrgestellnummer	vorne, im Rahmeneinschnitt
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m1
18 iA 1	1,00
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	20



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreise VR/HR, VR Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	HR Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federsp., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR
25 Motor Marke	BEST MOTOR
25 Motor Typ	G1L02300
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	40
28 Leistung n	1770
29 Md. max Nm	215.8
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	G1L02300
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4800



40 Länge bis	5400
41 Breite von	2120
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2850
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	1400
44 Abstand Achse 1-2 von	2980
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1640
47 Spur Achse 1 bis	2140
48 Spur Achse 2 von	1670
48 Spur Achse 2 bis	2170
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11000
52 Leergewicht bis	16000
53 Garantiegewicht von	11000



53 Garantiegewicht bis	18000
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	14000
54 Achsgarantie h von	11100
54 Achsgarantie h bis	15000
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 355/65-15 / 355/65R15
Bemerkungen Z1	21) Notlösung: Schraube am Achsgehäuse
Bemerkungen Z3	25/28) 2 Motoren zu 20 kW = 40 kW
Bemerkungen Z4	107,9 Nm = 215,18 Nm
Bemerkungen Z6	36) Notausstieg: bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z8	75) nicht bewertbar
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Bemerkungen Z21	Hubgabel in Fahrstellung auf rote Makierung
Bemerkungen Z22	Seitengabeln eingefahren, dass sie das Fahrzeug seitlich nicht überragen