



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8BB506
Typengenehmigung erteilt	20240715
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	BAUMANN
04 Typ	ELX50 ?
05 Typ; Variante/Version	ELX50; ???/? ??
06 Vorziffer	1....
07 Karosserieform Code	198
07 Karosserieform	Seitengabelstapler
10 EFKO-Code	3456
10 Hersteller	BAUMANN S.r.l., I-37010 Cavaion (Verona)
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts
12 Fahrgestellnummer	vorne, im Rahmeneinschnitt
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	1,00
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	20



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1 Kreis, VR Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	HR Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher,
21 Hilfsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	AMRE
25 Motor Typ	427320003
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	20.0
28 Leistung n	1500
29 Md. max Nm	160.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	427320003
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3900
40 Länge bis	4200
41 Breite von	1950
41 Breite bis	2150
42 Höhe von	2850
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	834
43 Überhang hinten bis	970
44 Abstand Achse 1-2 von	2420
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	1850
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1880
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9000
52 Leergewicht bis	10500



53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	16000
54 Achsgarantie v von	7800
54 Achsgarantie v bis	9100
54 Achsgarantie h von	8500
54 Achsgarantie h bis	9800
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 28x12.5-15, 355/45-15
Bemerkungen Z1	21) Notlösung: mech., Schrauben am Achsgehäuse
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg: bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z5	75) nicht bewertbar
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Bemerkungen Z22	Hubgabel in Fahrstellung auf rote Makierung
Bemerkungen Z23	Seitengabeln eingefahren, dass sie das Fahrzeug seitlich nicht überragen