



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8CA303
Typengenehmigung erteilt	20041213
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CMI
04 Typ	DE 10 H
05 Typ; Variante/Version	Motor: Perkins HP50/2800
06 Vorziffer	DE10H....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	3037
10 Hersteller	CMI EURODUMPER S.R.L, I-20070 SAN ROCCO AL PORTO
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich hinten am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf VR bzw Allrad
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	13.69
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	28	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	PERKINS	
25 Motor Typ	HP50/2800 (404C-22)	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2216	
28 Leistung kW	35.4	
28 Leistung n	2800	
29 Md. max Nm	142.2	
29 Md. max n	1800	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3B1447	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SA1337 Austritt aa	
34 Motorkennzeichen	HP50/2800	
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts, vorn	seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	



40 Länge von	4100
40 Länge bis	0
41 Breite von	1750
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2250
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	900
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3100
52 Leergewicht bis	5320



53 Garantiegewicht von	5320
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	4500
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.0/75-15.3 8PR, 9.00x15.3
Bemerkungen Z1	52) 3100kg mit Tieflöffel Breite 400mm, Planierschild vorn und Drehmulde
Bemerkungen Z5	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z6	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z7	138 - Schutzvorkehrungen: vorn an Schürfkante des Planierschildes
Bemerkungen Z8	160 - Sichern: Mulde, Planierschild, Baggerarm nach hinten schwenken und absenken