



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8CA602
Typengenehmigung erteilt	20021202
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CLARK
04 Typ	CEM20S
06 Vorziffer	CEM145....GEF....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4220
10 Hersteller	CLARK MATERIAL HANDLING GmbH, D-45478 Mülheim a.d. Ruhr
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fahrzeug, am Rahmen beim Batteriefach
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	16
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SAUER-DANFOSS
25 Motor Typ	R178/52K-686/674a
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	10.4
28 Leistung n	2350
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	R178/52K-686/674a
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	48V; 5,2kW; 2350/min = Plakette am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/a.W.
39 Rückspiegel	2/mit Kabine
40 Länge von	3185
40 Länge bis	0
41 Breite von	1065
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2190



42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	307
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1528
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	816
47 Spur Achse 1 bis	844
48 Spur Achse 2 von	806
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3189
52 Leergewicht bis	4189
53 Garantiegewicht von	5989
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5088
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1813



54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



69 Reifen Felgen	v= 200/50-10 Superelastik 18x9x12-12 Vollgummi
70 Reifen Felgen	h= 16x6-8 Superelastik 16x5x10.5 Vollgummi
Bemerkungen Z1	28) 5,20kW pro Motor
Bemerkungen Z3	36) Basisausführung mit Standard-Freisichthubgerüst 2190mm Höhe, Gabellänge 900mm, Sicherheitsrahmen.
Bemerkungen Z4	Ausbaubar zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine. Abmessungen, Gewichte, VTS-Ausrüstung
Bemerkungen Z5	bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	138 - Schutzvorkehrung/Markierung: bewegliche Hebegabel hochklappen; feste entfernen oder mit
Bemerkungen Z12	Schutzvorkehrung versehen
Bemerkungen Z13	160 - Vor der Fahrt anzubringen : Rückspiegel im Anhängerbetrieb