



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8CA801
Typengenehmigung erteilt	20070329
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20090113
Erweiterung TG Positionen	'13/36)
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CAN-AM
04 Typ	Outlander 800
05 Typ; Variante/Version	E; H/EG, H/EK
06 Vorziffer	2BVE..H..... / 3JBE..H.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	3930
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	unter Sitz, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	R
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	3,60
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	und 1 Scheibe gelocht, auf HR (Antriebs-
20 Betriebsbremse Z3	welle ohne Differential); Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf Antriebswelle der HR
21 Hilfsbremse Z2	bzw. über Kardan auf alle Räder; Pedal
22 Feststellbremse	mech., auf Getriebewelle; Parkbremse
25 Motor Marke	ROTAX
25 Motor Typ	810
26 Bauart	4-Takt / 2 / V
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	800
28 Leistung kW	15
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	39.7
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. BRP707600407, BRP707600408
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt aau
34 Motorkennzeichen	810
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn oben auf Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2470
40 Länge bis	0
41 Breite von	1360
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1360
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	585
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1295
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1060
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1060
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	495
52 Leergewicht bis	510
53 Garantiegewicht von	569
53 Garantiegewicht bis	582
54 Achsgarantie v von	267
54 Achsgarantie v bis	274
54 Achsgarantie h von	302
54 Achsgarantie h bis	308
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	591
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	23
69 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 265mm
Bemerkungen Z1	01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6CB3 03
Bemerkungen Z2	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	05/06) Version = 5. Stelle der FgstNr. / 52) / 53)
Bemerkungen Z4	G = Outlander 4x4                      480    569
Bemerkungen Z5	K = Outlander XT                        485    582
Bemerkungen Z6	09/11) abgeleitet von EG-Nr. e13*2000/7*0069, auf Hst-Schild ohne Gültigkeit. Grund: zu Motorkarren transferiert
Bemerkungen Z7	13/36) vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut:
Bemerkungen Z8	- Beleuchtung nach VTS
Bemerkungen Z9	- 4 APACHE Raupen-Kit bestehend aus:    12 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen
Bemerkungen Z10	Raupensystem:ww. 715000268, 715000551    24 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder, 4 Raupen
Bemerkungen Z11	18) Untersetzung Raupen-Kit= 1,45; in i.A. nicht berücksichtigt



<b>Bemerkungen Z12</b>	19) Vmax. über original Geschwindigkeitssensor; Begrenzung mittels Steuergerät,
<b>Bemerkungen Z13</b>	Servomotor über Gaskabel auf Drosselklappe
<b>Bemerkungen Z14</b>	36) Diebstahlsicherung: Schalthebel-Parkschloss
<b>Bemerkungen Z15</b>	Für die Einteilung als Motorkarren ist vorne und hinten je 1 grosser Gepäckträger erforderlich
<b>Bemerkungen Z16</b>	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
<b>Bemerkungen Z17</b>	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
<b>Bemerkungen Z18</b>	- erfüllt mit zusätzlichem unteren Horizontalrohr am Original-Frontgepäckträger
<b>Bemerkungen Z19</b>	- Stossstange mit Anfahr Gummis zulässig / - Original-Frontschutzbügel muss entfernt werden
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Deckel des Steuergerätes
<b>Bemerkungen Z23</b>	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z24</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich