



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 8CA901 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150625 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | CF MOTO |
| 04 Typ | Terralander 800 |
| 05 Typ; Variante/Version | CF800-2; -/- |
| 06 Vorziffer | LCELVYZ3..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 10 EFKO-Code | 3878 |
| 10 Hersteller | ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD, RC-311100 Hangzhou, Zhejiang |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Vorderrad |
| 12 Fahrgestellnummer | unter Fahrersitz, oben auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | A; vorn ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | sm |
| 18 iA 1 | 3,66 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und |
| 20 Betriebsbremse Z2 | 1 Scheibe auf Antriebswelle (ohne Diff.) |
| 20 Betriebsbremse Z3 | der HR; Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Hebel rechts |
| 22 Feststellbremse | mech., Getriebesperre "P" |
| 25 Motor Marke | CF MOTO |
| 25 Motor Typ | 2V91W |
| 26 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 800 |
| 28 Leistung kW | 14.8 |
| 28 Leistung n | 5600 |
| 29 Md. max Nm | 30 |
| 29 Md. max n | 4400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/4! CFMOTO 7020-021310 |
| 34 Motorkennzeichen | 2V91W |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Motorgehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2765 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1365 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1455 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1480 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1060 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 980 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 590 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 615 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 150 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= Raupen-Kit, bestehend aus: |
| 70 Reifen Felgen | Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen; |
| 71 Reifen Felgen | Raupenbreite v= 292 mm, h= 318 mm |
| Bemerkungen Z1 | 01) Ausführung Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6CB1 19 |
| Bemerkungen Z3 | 02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug |
| Bemerkungen Z5 | 09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e4*2002/24-1137/2008*2796 |
| Bemerkungen Z6 | Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z7 | Grund : Kleinmotorfahrzeug zu Motorkarren transformiert und mit Raupen-Kit versehen |
| Bemerkungen Z9 | 14) CAMOPLAST Raupen-Kit, Typ: ATV T4S, bestehend aus: |
| Bemerkungen Z10 | pro Raupe v: 1 Antriebsachse, 1 Antriebsrad / 1 Spannachsen, 2 Spannräder / 5 Laufachsen, 9 Laufräder |
| Bemerkungen Z11 | pro Raupe h: 1 Antriebsachse, 1 Antriebsrad / 1 Spannachsen, 2 Spannräder / 5 Laufachsen, 10 Laufräder |
| Bemerkungen Z13 | 18) - Untersetzung Raupen-Kit= 1,72; in i.A. nicht berücksichtigt |
| Bemerkungen Z15 | 19) V-Max. 30 km/h Begrenzungsschraube an Gasgriff, freie Gewindelänge 5,9mm, Plombierung CF MOTO und JB/T |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z17 | 36) - Diebstahlsicherung: Lenkerschloss oder Zünd-/Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z18 | - Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z19 | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD |
| Bemerkungen Z20 | - erfüllt mit original Frontschutzbügel und Frontgepäckträger |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z24 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich |