



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8DA301
Typengenehmigung erteilt	19980515
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	Agrokid 35
05 Typ; Variante/Version	KID2
06 Vorziffer	KID2802.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4417
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	im rechten Fussraum, seitlich an Mittelkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v=ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	29,48
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf HA
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	K4F-D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1490
28 Leistung kW	25.5
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	89.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DGMSA2281 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	K4F-D
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts      seitlich an Einspritzpumpengehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 (wenn Kabine)
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	2920
40 Länge bis	3180
41 Breite von	1243
41 Breite bis	1306
42 Höhe von	2044
42 Höhe bis	2120
43 Überhang vorne von	459
43 Überhang vorne bis	719
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1631
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	850
47 Spur Achse 1 bis	1200
48 Spur Achse 2 von	820
48 Spur Achse 2 bis	1350
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1235
52 Leergewicht bis	1485



53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	5000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



<b>66 Gesamtzuggewicht autom</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>	0.0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0.0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	v= 7.00-12 4PR 5x12 6.50-16 4PR 5.50x16 210/80-16 4PR 7x16 27x8.50-15 4PR 7x15
<b>70 Reifen Felgen</b>	h= 320/70R20 113A8 10x20 11.2R20 111A8 10x10 11.2-24 4PR 10x24 38x14.00-20 4PR 11x20
<b>71 Reifen Felgen</b>	Varianten im Abrollumfangbereich 2874-3251 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	06/07) KID28022.... = abklappbarer Schutzbügel (Code 169) Typ T61 OECD-Nr.= NT/ROPS-F/D 012
<b>Bemerkungen Z2</b>	KID28025.... = Sicherheitskabine Typ CSS 5 OECD-Nr.= NT/ROPS-R/S 0105
<b>Bemerkungen Z4</b>	18) dreistufiges Gruppengetriebe (schnell/mittel/langsam)
<b>Bemerkungen Z6</b>	52) Total 1350kg; v 770kg; h 580kg mit Kabine und Fronthydraulik
<b>Bemerkungen Z10</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z11</b>	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z12</b>	138- Schutzvorkehrungen: über Arme der Fronthydraulik (sofern mit Fronthydraulik ausgerüstet)
<b>Bemerkungen Z13</b>	169- Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (wenn vorhanden)