



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8EA301
Typengenehmigung erteilt	20041108
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	EGHOLM
04 Typ	2100
05 Typ; Variante/Version	PFZ00?
06 Vorziffer	UH9PFZ00...EM....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	6616
10 Hersteller	EGHOLM MASKINER A/S, DK-7620 LEMVIG
11 Herstellerplakette	auf dem Vorderrahmen, rechts neben dem Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	auf dem Vorderrahmen, rechts neben dem Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	2,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	16
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Pedal arretierbar
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D722-E (Code 7)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	719
28 Leistung kW	14
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	44
29 Md. max n	2900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/60204204 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	D722
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel und an Kurbelgehäuse unterhalb Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und Motorraumseitenteile links und
35 Geräuschdämpfung Z2	rechts teilweise mit schalldämmendem Material
35 Geräuschdämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2225
40 Länge bis	2300
41 Breite von	1000
41 Breite bis	1015
42 Höhe von	1210
42 Höhe bis	1950
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	550
43 Überhang hinten bis	840
44 Abstand Achse 1-2 von	1060
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	770
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	770
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	550
52 Leergewicht bis	820
53 Garantiegewicht von	1300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	740
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	740
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2650
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	18x8.50 4PR, 7.00x8
70 Reifen Felgen	18x9.50 4PR, 7.00x8
Bemerkungen Z1	36) mit Kabine = Anbringungshöhe der Abblendlichter (1700mm) technisch bedingt
Bemerkungen Z3	73) nicht erforderlich; <18kW
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube