



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 8EA301 |
| Typengenehmigung erteilt | 20041108 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | EGHOLM |
| 04 Typ | 2100 |
| 05 Typ; Variante/Version | PFZ00? |
| 06 Vorziffer | UH9PFZ00...EM.... |
| 07 Karosserieform Code | 269 |
| 07 Karosserieform | Geräteträger |
| 10 EFKO-Code | 6616 |
| 10 Hersteller | EGHOLM MASKINER A/S, DK-7620 LEMVIG |
| 11 Herstellerplakette | auf dem Vorderrahmen, rechts neben dem Knickgelenk |
| 12 Fahrgestellnummer | auf dem Vorderrahmen, rechts neben dem Knickgelenk |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 2,56 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 16 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommel, auf VR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse; Pedal arretierbar |
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | D722-E (Code 7) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 719 |
| 28 Leistung kW | 14.0 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 44.0 |
| 29 Md. max n | 2900 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/60204204 Austritt aa |
| 34 Motorkennzeichen | D722 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette auf Ventildeckel und an Kurbelgehäuse unterhalb Einspritzpumpe |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube und Motorraumseitenteile links und |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | rechts teilweise mit schalldämmendem Material |
| 35 Geräuschdämpfung Z3 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------|
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2225 |
| 40 Länge bis | 2300 |
| 41 Breite von | 1000 |
| 41 Breite bis | 1015 |
| 42 Höhe von | 1210 |
| 42 Höhe bis | 1950 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 550 |
| 43 Überhang hinten bis | 840 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1060 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 770 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 770 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 550 |
| 52 Leergewicht bis | 820 |
| 53 Garantiegewicht von | 1300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 740 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 740 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2650 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 1750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 120 |
| 69 Reifen Felgen | 18x8.50 4PR, 7.00x8 |
| 70 Reifen Felgen | 18x9.50 4PR, 7.00x8 |
| Bemerkungen Z1 | 36) mit Kabine = Anbringungshöhe der Abblendlichter (1700mm) technisch bedingt |
| Bemerkungen Z3 | 73) nicht erforderlich; <18kW |
| Bemerkungen Z8 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z9 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |